TAHIL TAŞIMA SİSTEMLERİ

BANT KONVEYÖR

Bant konveyörler, tahıl ve dökme ürünlerin uzun mesafelerde ve yüksek kapasitelerde, düşük enerji tüketimi ve minimum ürün hasarıyla yatay veya eğimli olarak taşınmasını sağlar.



ÜRÜN AİLESİ

Tahıl Taşıma Sistemleri

KAPASİTE / ÖLÇÜ ARALIĞI

Projeye Özel

ÖNERİLEN KULLANIM

Tahıl depolama ve proses entegrasyonu

SİSTEM YAPISI

Modüler · Entegre · Projeye Özel

01 GENEL BAKIŞ

Bant konveyörler, tahıl ve dökme ürünlerin uzun mesafelerde ve yüksek kapasitelerde, düşük enerji tüketimi ve minimum ürün hasarıyla yatay veya eğimli olarak taşınmasını sağlar. Taşıma; tambur grupları arasında gerilen, kauçuk esaslı ve katlı yapıdaki konveyör bandı ile yapılır. Oluklu taşıyıcı rulo istasyonları ürünü bant üzerinde merkezde tutar, geri dönüş rulolarıyla bant ağırlığı taşınır. Tahrik tamburu motor-redüktör grubu ile çalıştırılır; vidalı veya ağırlıklı gergi sistemi bant gerginliğini sabit tutar. Bant kaçıklık, hız ve ip çekme acil durdurma şalterleri ile işletme güvenliği sağlanır. Açık veya kapalı gövde seçenekleri, ara boşaltma arabaları ve toz emiş bağlantıları ile liman, kıyı tesisi ve büyük kapasiteli silo hatlarına uygun olarak projelendirilir.

02 TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN AİLESİ	**Tahıl Taşıma Sistemleri**
KAPASİTE / ÖLÇÜ ARALIĞI	**Projeye Özel**
ÖNERİLEN KULLANIM	**Tahıl depolama ve proses entegrasyonu**
SİSTEM YAPISI	**Modüler · Entegre · Projeye Özel**

Bu dokümandaki bilgiler ürünü tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Kesin kapasite, ölçü ve konfigürasyon değerleri; depolanacak ürün, saha koşulları ve proje gereksinimlerine göre teknik ekibimiz tarafından belirlenir.